

Portatarga – License Plate Support

PRTAB02

1

Smontare completamente il porta targa originale ed il tappo di plastica situato sul parafrangente posteriore (per agevolare l'operazione si consiglia di rimuovere il supporto /gancio sella) FIG 1 e FIG 2.

Dismount the standard license plate holder and the plastic plug situated on the rear mud guard (for an easy dismount take off the seat lock) PIC 1 and PIC 2


FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



Avvitare al telaietto reggisella posteriore la staffa VMC a L (FIG 3) utilizzando la vite 6 x 15mm

Bolt on the VMC L bracket on the rear subframe (PIC 3) using the 6 x 15mm bolts

2

Avvitare (come in FIG 4 e FIG 5) la piastra di sostegno portatarga alla staffetta precedentemente installata ed al parafrangente posteriore utilizzando i due attacchi frontali inferiori (viti 6x 15mm).

Fix the VMC license plate flat holder on the subframe (using the front and the lower fixed points) and the "L" bracket using the three 6 x15 bolts (PIC 4 and 5)

FIG. 4



FIG. 5



3

Applicare il porta targa VMC all' apposito sostegno (FIG 6)

Bolt on license plate bracket to its flat holder (PIC 6)

FIG. 6



Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:



Cod: PRTL01



Cod: PRTL02